

## EATON 5SC 500I TOWER



Cena celkem:	<b>5 990 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 950 Kč)</b>
Kód zboží:	UPSE1075
Part No.:	5SC500i
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 5SC 500i

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** tower  
**Typové číslo:** 5SC500i  
**Zátěž (VA/W):** 500 / 350  
**Uživatelské rozhraní:** LCD  
**Komunikační porty:** 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně)  
**Rozměry:** 240 × 210 × 150 mm  
**Hmotnost:** 6,6 kg  
**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14  
**Jmenovité napětí:** 230 V  
**Kmitočet:** 50/60 Hz  
**Kmitočtový rozsah:** 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

#### Výstupní

**Výstupní zásuvky:** 4× IEC-320-C13  
**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %  
**Účinnost:** 0,7

#### Baterie

**Typ baterie:** NPW45-12, HR1234W  
**Počet baterií:** 1  
**Napětí baterie/článku:** 12 V  
**Kapacita baterie:** 9 Ah  
**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)