

XTENDLAN MGB-L80C61

Cena celkem:

2 053 Kč**(bez DPH: 1 697 Kč)**

Kód zboží:

NETXTE1039

Part No.:

XL-MGB-L80C61

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**XtendLan MGB-L80C61**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Dosah 80km. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1610nm. Výkonostní marže nejméně 28dB. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákne (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Spolehlivě pro vzdálenost 80km.

Při použití odbočovačů odečtete útlum vložením a rozbočením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Typ modulu:** SFP**Konektor:** LC duplex**Vlnová délka:** 1610 nm**Typ vlákna:** Singlemode**Dosah spojení:** až 80 km**Přenosová marže:** 28 dB**Citlivost:** -24 dBm**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s