

**KDP KO-04-9-AE02 (OPTICKÝ KABEL)**

Cena celkem:	<b>17 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 Kč)</b>
Kód zboží:	NETKDP1007
Part No.:	KO-04-9-AE02
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****KDP KO-04-9-AE02**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, **LS0H plášť, 4 vlákna, singlemode (SM), 9/125, AE02, 5.4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (metráž), +10 % při odběru metráže.**

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20 až +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**

**Počet optických vláken:** 4

**Typ vlákna:** 9/125 μm, dle ITU-G.657A

**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý

**Mechanické vlastnosti:**

**Průměr kabelu:** 5,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm

**Minimální poloměr:** 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 35 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N na 10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20 až +70 °C

**Teplota při pokládce:** -5 až +50 °C

**Balení:**

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 73,5 kg + cívka (cca 13 kg)

**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)

---