

PLANET FTP CAT5E METRÁŽ



Cena celkem:	14 Kč (bez DPH: 11 Kč)
Kód zboží:	NETXTE5732
Part No.:	KAB-FTP5E-D-PVCPEM-X
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET FTP Cat5e

Kabel FTP-drát 4pár, s nosným ocelovým lankem, Cat 5E, balení 500m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Dvouplášťová izolace - vnitřní PVC, vnější PE. Kabel je vhodný pro venkovní instalace a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Cena za 1 m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Cena za 1 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: dvojitá, obvodová PE, vnitřní PVC

Průměr kabelu: 5,3 mm+2mm nosné lanko

Hmotnost: (45 g/m)

Průměr ocelového nosného drátu: 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N

Tloušťka izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: dřevěná špulka po 500 m, metráž volně ložená

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 93 ohm/km

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 5%

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 45ns/100m

Rychlost šíření signálu: 66% c

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.

