

TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 30A



Cena celkem:

218 Kč
(bez DPH: 180 Kč)

Kód zboží:

NJSOWL0014

Part No.:

LANKON-073

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Tinycontrol proudový senzor do 30 A

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-030 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavním vodiči a je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné ustříhnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AC rozsah proudu: 0-30 A (AC)**Maximální průměr měřeného vodiče:** 12 mm**Zabudovaný vzorkovací odpor:** 62 Ohm**Výstupní napětí střídavě:** 0-1 V (AC)**Délka kabelu:** 1 m**Hmotnost:** 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači naleznete [v manuálu](#).