

## PLANET ICS-110



Cena celkem:	<b>2 389 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 974 Kč)</b>
Kód zboží:	NETPLA2285
Part No.:	ICS-110
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET ICS-110

Konvertor **RS485/422/232 na TCP/IP** protokol. Převodník IP komunikace (LAN 10/100Mbit/s Ethernet) na sériové linky typů RS-485, RS-422 a RS-232. Typ sériové komunikace je volitelný.

Přenos sériové komunikace po IP protokolu je **zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů**. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

Konvertor ICS-110 umožňuje efektivní vzdálenou správu skrze **Web, Telnet či VCOM**. Podporuje aplikační i sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez nutnosti vizuální kontroly kabeláže a zařízení.

Schopnost práce s vymezořovačem znaků:

- možnost zadání počátečního a koncového znaku, který určuje začátek a konec komunikace sériového zařízení. Data nejsou po Ethernetu odesílána dříve, než je přijat koncový znak
- možnost nastavit příjem ze sériového portu tak, aby pokud obsahuje určitý znak byla komunikace ignorována

Lze nastavit pevnou dobu po níž se nemá komunikace provádět (např. pro úsporu telek. nákladů).



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1× RS-232/422/485, 1× RJ-45 10/100BASE-TX  
**Provedení:** desktop, DIN lišta, na zeď  
**Podpora OAM:** ne  
**Napájení:** externí zdroj 5 V DC, 2 A, příkon max. 5,5 W  
**Ochrana:** ESD do 6 KV  
**Provozní teplota:** -10 až 60 °C  
**Rozměry:** 97 × 70 × 26 mm  
**Hmotnost:** 184 g  
**Lze instalovat do šasi:** MC-700, MC-1500, MC-1500R

#### Funkce administrace:



**Správa:** Web, Telnet, VCOM, SNMP v1, v2c

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Diagnostika:** utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery

**Operační režim:** TCP server, TCP klient, UDP klient, VCOM, RFC2217, Telnet server, Modbus konvertor server/klient, master, slave

#### Porovnání modelů

Model		ICS-100/105A	ICS-110/115A
Image			<b>NEW</b> 
Serial Interface		DB9 RS-232 / RS-422 / RS-485	
Fast Ethernet Interface		10/100BASE-TX (ICS-100/110) 100BASE-FX (ICS-105A/115A)	
Management		<ul style="list-style-type: none"> <li>Web management</li> <li>PLANET Smart Discovery Utility</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Web Management, <b>VCOM Utility</b></li> <li><b>Telnet console management</b></li> <li>PLANET Smart Discovery Utility</li> </ul>
Operation Mode		<ul style="list-style-type: none"> <li>Virtual COM port</li> <li>TCP server / TCP client</li> <li>UDP Client</li> <li>Telnet server</li> <li>Pair master / slave connection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modbus converter server / client</b></li> <li><b>RF2217</b></li> <li>Virtual COM port</li> <li>TCP server / TCP client</li> <li>UDP</li> <li>Serial Telnet</li> <li>Pair connection</li> </ul>
Software	Network	IPv4	IPv4 and <b>IPv6</b>
	NTP	-	Yes
	Syslog	-	Yes
	SNMP/SNMP Trap	-	<b>SNMP v2c</b>
Operating Temperature		0~50 degrees C	<b>-10~60 degrees C</b>

## Convert Serial Communication to IP Networking



## Remote Management

