

MIKROTIK GESP+POE-IN



Cena celkem:

267 Kč**(bez DPH: 221 Kč)**

Kód zboží:

NANMKR0006

Part No.:

GESP+POE-IN

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik GESP+POE-IN - Pasivní indoor PoE injektor s přepětovou ochranou

Kombinovaný pasivní indoor PoE injektor (napájení venkovních síťových prvků přes Ethernet kabel) s integrovanou přepětovou ochranou pro zabezpečení síťových zařízení před elektrickými výboji nebo přepětím.

Zařízení GESP+POE-IN je navrženo pro maximální ochranu síťové infrastruktury před přepětím a statickými výboji, přičemž současně zajišťuje napájení připojených zařízení prostřednictvím pasivního PoE.

Ideální pro nasazení v instalacích, kde je potřeba chránit síťové prvky před přepětím a zároveň zajistit napájení vzdálených zařízení jako jsou antény, přístupové body, kamery, CPE jednotky atd. Díky schopnosti absorbovat opakované přepětové rázy poskytuje dlouhodobou ochranu vaší investice.

- **INDOOR verze** (vnitřní) - Není odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Kombinuje funkci pasivního PoE injektoru a přepětové ochrany v jednom zařízení.
- Chrání síťové prvky před přepětím a statickými výboji.
- Podporuje 10/100/1000 Ethernet pro vysokorychlostní připojení.
- Absorbuje přechodové proudy s odezvou na přepětové napětí 100 V/s až 1 kV/μs.
- Vybaveno uzemňovacím vodičem pro maximální ochranu.
- Schopnost absorbovat vybíjecí proud 3 kA (8/20 μs).
- Dokáže absorbovat opakované přepětové rázy.
- Pracuje v extrémních teplotách od -40 do +70 °C.
- Standardy ochrany: ESD, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61643-21



Protect your devices with

GESP & GESP+POE-IN!



NEW UPGRADED
REVISION, SAME PRICE



NEW IP67 OUTDOOR
ENCLOSURE



SURGE PROTECTOR



PASSIVE POE INJECTOR WITH
SURGE PROTECTION

Důležité upozornění

Nezapomeňte na správné připojení uzemňovacího vodiče! Připevněte jej k racku, stožáru nebo jiné konstrukci, která je spojena se zemí. Přestože jednotky GESP obvykle dokáží absorbovat více přepětových rázů, doporučujeme po každém přepětí zkontrolovat jejich stav.

Instalace v interiéru

GESP+POE-IN je určen **pro vnitřní použití**, typicky na port switchu nebo routeru, který vede k venkovnímu zařízení. Montáž je možná na zeď nebo do racku pomocí přiloženého kovového držáku

Kombinace s dalšími GESP zařízeními

Pro maximální ochranu se doporučuje kombinovat s venkovní verzí GESP (IP67), která chrání zařízení na stožáru. GESP+POE-IN pak chrání zařízení uvnitř budovy a zároveň dodává napájení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Produktový kód: GESP+POE-IN

Typ zařízení: pasivní PoE injektor s přepětovou ochranou

Rozhraní: RJ-45 konektor (samec/samice)

ESD/EMP ochrana: absorbuje přechodové proudy s odezvou na přepětové napětí 100 V/s až 1 kV/μs

Kontaktní ochrana: ±8 kV kontakt, ±15 kV vzduch

DC jiskřiště napětí: 75 V při 100 V/s

Maximální impulzní jiskřiště napětí: 700 V při 1 kV/μs

Vybíjecí proud: 3 kA (8/20 μs)

Minimální izolační odpor: 1 GΩ při 50 V

Maximální kapacitance: 4 pF při 1 MHz

Datová linka: RJ-45 10/100/1000 Ethernet

Podpora PoE: pasivní PoE

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Obsah balení: GESP+POE-IN, upevňovací sada