

ZYXEL GS2220-28HP

| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 11 407 Kč (bez DPH: 9 427 Kč) |
| Kód zboží: | NAPZXL1036 |
| Part No.: | GS2220-28HP-EU0101F |
| Záruka: | 1 doživotní |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**ZyXEL GS2220-28HP**

Inteligentní konfigurovatelný L2+ přepínač nabízí **24x GbE RJ-45 a 4x combo port SFP/RJ-45**. Disponuje základními funkcemi pro správu a přinese tak do vaší podnikové sítě vyšší flexibilitu a konektivitu. Tento model podporuje standard **IEEE 802.3af/at PoE+ s celkem 375 W** pro flexibilní rozšíření instalace sítí, obzvláště o zařízení s vysokými nároky na napájení, jako jsou Wi-Fi přístupové body, IP kamery a IP telefony. Přepínací kapacita dosahuje až **56 Gbps** a rychlost směrování až **42 Mpps**. Buffer má kapacitu 1,5 MB a tabulka MAC adres 16K.

- Řada GS2220 - Lze spravovat pomocí cloudové platformy Nebula, v samostatném režimu a přes protokol SNMP.
- Široká paleta funkcí na druhé vrstvě pro provoz VoIP, videokonferenčních zařízení a internetové televize (L2 multicast, IGMP Snooping a Multicast VLAN Registration - MVR).
- Modely řady GS2220 existují v provedení bez ventilátoru nebo s chytrým ventilátorem, který svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení.
- Technologie Networked AV - Nastavení profesionálního VoIP systému vám maximálně zjednoduší intuitivní průvodce využívající prvky umělé inteligence.
- Ke snadné správě a monitoringu systému přispívají přehledné grafické zobrazení stavu klíčových součástí AV sítě, informace o IGMP a IP protokolech a rychlé menu.

Součástí je NCC Pro pack licence na 1 rok a sada pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x Gigabit RJ-45, 4x Gigabit combo (SFP/RJ-45), 1x RS-232 (konzole)

PoE: ano, 802.3af/at PoE+, celkový budget 375 W

Kapacita switche: 56 Gb/s

Rychlost směrování: 42 Mp/s

Rozměry: 441 x 270 x 44 mm

Hmotnost: 3,8 kg