

HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL(C) 4MM

Cena celkem:	9 364 Kč (bez DPH: 7 739 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK0425
Part No.:	DS-2CD2T86G2-ISU/SL(4mm)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2CD2T86G2-ISU/SL(C)**

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Série Pro, AcuSense funkce, 4K rozlišení
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 x 2160)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový alarm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 60 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 60 m**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 87°, vertikálně 47°, diagonálně 102°**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 při 24/25 fps (3200 x 1800 při 30 fps)**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)