

HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

Cena celkem:	31 974 Kč (bez DPH: 26 425 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK0546
Part No.:	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5)**

2megapixelová **PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 x 1080**, 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem a varifokálním objektivem **f = 4,8 až 153 mm**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, digital defog a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- 32x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 153 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 200 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°
- Aktivní stroboskopické světlo a zvukový alarm pro varování narušitelů
- Snímání obličeje, IVS funkce, auto-tracking
- Integrovaný reproduktor

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m**Objektiv:** f = 4,8 až 153 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 50,8° - 2,6°, vertikálně 29,4° - 1,5°, diagonálně 57,4° - 3°**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1x RJ-45, 2x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)