

## PLANET MGS-910XP



Cena celkem:

**3 583 Kč**  
**(bez DPH: 2 961 Kč)**

Kód zboží:

NETPLA2482

Part No.:

MGS-910XP

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

## PLANET MGS-910XP

**Nespravovatelný multigigabitový PoE+ přepínač**, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45 s injektory **802.3af/at**, 1× 10G Base-X SFP+, napájecí výkon až **120 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí optického SFP+ portu.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

## Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - funguje jako normální switch.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+

**Paměť:** 4k MAC adres  
**Propustnost:** sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B)  
**Podpora přenosu:** JumboFrame 12 KB  
**Provedení:** rack 1U  
**Napájení:** interní zdroj AC 100–240 V (50–60 Hz), celkový příkon do 6,6 W  
**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV  
**Provozní teplota:** 0 až +50 °C  
**Rozměry:** 280 × 180 × 44 mm  
**Hmotnost:** 1,739 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 8× až 32 W

**Typ napájení:** End-span


**Pokročilé funkce:**

1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
2. automatická detekce napájeného zařízení

## New Generation of Multigigabit Switch




### Standard Mode (default)



2.5G UTP with PoE

## VLAN Isolation Mode



## Up to 8 PoE IP Cameras & APs

