

HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LI(EF) 4MM

Cena celkem:	8 726 Kč (bez DPH: 7 212 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1031
Part No.:	DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(eF) 4 mm

8megapixelová ColorVu IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **60 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 60 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano, technologie Smart Hybrid Light

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: $f = 4$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90° , vertikálně $45,8^\circ$, diagonálně $109,4^\circ$

Maximální rozlišení: 3840×2160 při 24/25 fps (3200×1800 při 25/30 fps)

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)