

## TP-LINK LS1210GP



Cena celkem:

**1 281 Kč**  
**(bez DPH: 1 059 Kč)**

Kód zboží:

NAPTPL1151

Part No.:

LS1210GP

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### TP-Link LS1210GP

**10portový** stolní switch s podporou PoE+ a gigabitovým SFP portem představuje snadný a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Switch se navíc může pochlubit podporou **AUTO-MDI/MDIX** a funkcí řízení toku dat (**flow control**).

- **Plně gigabitové porty:** 9 gigabitových portů RJ-45 s podporou automatického vyjednávání a 1 gigabitový port SFP poskytují kapacitu přepínání až 20 Gbit/s.
- **PoE s rozpočtem napájení 61 W:** Osm gigabitových portů PoE+ kompatibilních se standardem 802.3af/at. Výstupní napájení PoE o výkonu až 30 W je podporováno na každém portu PoE.
- **Vzdálenost přenosu PoE až 250 m:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění dohledových kamer v rozsáhlých oblastech (rychlost portů v rozšířeném režimu je 10 Mbps).
- **Automatické obnovení PoE:** Funkce automatického obnovení vypadlých nebo nereagujících zařízení napájených přes PoE.
- **Oddělení provozu pro vyšší bezpečnost:** Režim izolace umožňuje jedním kliknutím oddělit přenos dat klientů. Tím zamezí sledování, narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Plug and Play:** Jednoduše zapojíte a můžete začít ihned používat, bez nutnosti konfigurace.
- **Tichý provoz:** Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý provoz, což je ideální pro domácnosti nebo firmy upřednostňující tichá řešení.
- **Spolehlivě navržený hardware:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.

PoE s rozpočtem napájení  
61 W\*PoE+ s dlouhým dosahem  
(250 m\*\*)Režim izolace pro zvýšení  
zabezpečeníAutomatické obnovení  
PoEUmístění na stůl nebo  
montáž na stěnu

Plug and Play



Tichý provoz



Odolné kovové pouzdro

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 9× RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1× SFP 1 Gbps**PoE:** ano, 8× PoE+ 802.3af/at, až 61 W (max. 30 W/port)**Kapacita switche:** 20 Gbps**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps**Rozměry:** 209 × 126 × 26 mm



Tlačítko rozšířeného režimu

**AŽ 250 m\*\***



LS1210GP (rozšířený režim  
zapnutý)



Port 1-2



LS1210GP (rozšířený režim  
vypnutý)

**100 m**

