

HIKVISION DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)

Cena celkem:	136 290 Kč (bez DPH: 112 637 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1116
Part No.:	DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)**

4megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera s rozlišením **2688 × 1512**, 35násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **stěračem**. Kamera je vybavena dvěma snímači **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 206,5 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **laserový přísvit** do vzdálenosti **až 500 m**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 Lux při přísvitu
- 35× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5,9 až 206,5 mm
- Technologie DarkFighterX a Laser přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Otáčení o 360°, náklon -25° až 90°
- Stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 2× 1/1,8" CMOS, progresivní sken**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 500 m (laser)**Objektiv:** f = 5,9 až 206,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,9-2,2°, vertikálně 35,3-1,2°, diagonálně 65,9-2,5°**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** DC 36 V (napájecí zdroj je součástí balení)