

## HIKVISION IDS-2CD7046G0/P-AP(C)



Cena celkem:	<b>25 703 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 242 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1156
Part No.:	IDS-2CD7046G0/P-AP(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision IDS-2CD7046G0/P-AP(C)

**4megapixelová IP** kamera typu **box** z řady **DeepinView** nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je dodávána **bez objektivu** (závit CS).

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblastí. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličej, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Dodávána bez objektivu, CS závit
- Modrý skleněný modul pro potlačení nechtěných odlesků (tzv. ghosting)
- Ochrana perimetru - detekce překročení linie, detekce narušení, změna scény, detekce rozostření
- Podporuje současnou detekci a zachycení lidského těla a vozidla
- Čtení SPZ, zachycení vozidla, které nemá registrační značku, podpora rozpoznávání SPZ motocyklů
- Správa parkování: podpora detekce stavu až na 40 parkovacích místech
- Detekce atributů vozidla, včetně typu vozidla, barvy, značky
- Paměť pro 10 000 záznamů SPZ (black/white list)
- Funkce P-Iris pro automatické nastavení hloubky obrazu
- 5 nezávislých streamů pro širokou škálu aplikací
- Technologie DarkFighter
- Napájecí výstup DC 12 V, max. 100 mA
- Integrovaný mikrofon

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Objektiv:** bez objektivu, uchycení CS

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 2560 × 1440 50/60 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup (pouze debug), 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 1 TB)

**Napájení:** DC 12 V, AC 24 V, nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení), příkon max. 11,6 W