

## HIKVISION DS-KIS702Y



Cena celkem:	<b>10 230 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 455 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1186
Part No.:	DS-KIS702Y
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS702Y

**Sada videointerkomu pro 2drátový systém.** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom), distributor, napájecí zdroj a 16GB microSD karta.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace (lze použít stávající dvoužilovou kabeláž)
- Mobilní aplikace HikConnect vám umožní komunikovat s dveřní stanicí a přijímat videohovory kdykoliv a kdekoliv (v případě připojení řídicí jednotky k routeru nebo prostřednictvím Wi-Fi).
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem**, kamera **2,0 Mpx**, venkovní provedení **IP65**, rozvod po 2 vodičích, napájení DC 24 V (do 4 W).

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou** s rozlišením **1024 x 600**. Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, G.711A, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2x alarm výstup (relé).

#### Distributor:

Video/audio distributor (rozbočovač) je určený pro modulární 2drátové domovní systémy Hikvision řady Y. Umožňuje připojit a napájet bytové monitory, externí panely či dveřní stanice. Nabízí 2x 2vodičové rozhraní (vstup a výstup) pro kaskádové připojení jednotek, 4x 2vodičový výstup a 1x síťové rozhraní LAN. Montáž na DIN lištu. Napájecí zdroj DS-KAW30-2N součástí balení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Dveřní stanice DS-KD8003Y-IME2/Surface

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, IR přísvit, Fisheye objektiv (146° horizontálně, 82° vertikálně)

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 1x připojení modulu (RS-485), 2x relé (ovládání zámku dveří), 2x dveřní kontakt, 1x tamper, 4x alarm vstup, 1x 2drát rozhraní

**Síť:** 2drát systém, připojení na distributor

**Napájení:** DC 24 V

**Spotřeba:** max. 4 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 100 x 98 x 42 mm

**Bytový monitor DS-KH6320Y-WTE2**

**Displej:** 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

**Paměť:** 128 MB RAM, 32 MB flash

**Alarmové vstupy a výstupy:** 8/2

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n

**Porty a rozhraní:** 1× debug port, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 1× microSD slot (max. 128 GB)

**Napájení:** DS-KAD704Y (součástí balení)

**Spotřeba:** max. 4 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 200 × 140 × 23,6 mm

**Hmotnost:** 0,325 kg

**Distributor DS-KAD704Y**

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× 2pólový konektor (vstup a výstup pro zapojení dalších distributorů), 4× 2pólový konektor (výstup pro bytové monitory a dveřní stanici)

**Napájení:** 24 V DC (adaptér součástí balení)

**Pracovní teplota:** -10 °C až + 55 °C

**Rozměry:** 145 × 91 × 67 mm

**Napájecí zdroj DS-KAW30-2N**

**Výkon:** 36 W

**Vstupní napětí:** AC 100-240 V

**Výstupní napětí:** DC 24 V (nastavitelné v rozsahu 21,6-29 V)

**Výstupní proud:** max. 1,5 A