

TELTONIKA RUTM11



Cena celkem:	7 753 Kč (bez DPH: 6 408 Kč)
Kód zboží:	NARTEL0051
Part No.:	RUTM11
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Teltonika RUTM11

Průmyslový mobilní router, který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven 4G (LTE), Wi-Fi 5, dvěma SIM sloty a 4 gigabitovými ethernet porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy. Montáž možná na **DIN lištu, na zeď** či jako volně stojící (držáky nejsou součástí balení).

Součástí balení je 18W napájecí adaptér, ethernet kabel (1,5 m), 5x anténa a sada SIM adaptérů.

- **Připojení:** 4G/LTE, 3G
- **Wi-Fi:** bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- **WAN failover:** automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- **RMS:** vzdálená správa, přístup a VPN služby
- **GNSS:** GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- **Protokoly:** podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3
- **SIM:** přítomnost 2x slotu pro SIM (mini SIM, formát 2FF)
- **USB:** možnost připojení externího HDD, flash disku, přídatného modemu, tiskárny, sériového adaptéru USB, atp.
- **Provedení:** hliníkové tělo, krytí IP30

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUTM11.

Software:

- **Operační systém:** RutOS (operační systém Linux založený na OpenWrt)
- **Mobilní funkce:** Přepínač SIM, stav, SMS, USSD, Black/White list, více PDN, správa pásem, služba ochrany SIM před nečinností, APN, Bridge, Passthrough
- **Síťové funkce:** Podpora VoIP passthrough, monitorování připojení, firewall, stavová stránka firewallu, správa portů, topologie sítě, DHCP, QoS/Smart Queue Management (SQM), DDNS, zálohování sítě, vyrovnávání zátěže, hotspot, SSHFS, podpora VRF
- **Zabezpečení:** Autentizace, firewall, prevence útoků, VLAN, řízení mobilních kvót, WEB filtr, řízení přístupu
- **VPN a tunneling:** OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
- **Monitorování a správa:** WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, Email, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
- **Cloudová řešení:** RMS, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub
- **Služby:** BacNET, OPC UA, MODBUS, Data to Server, Modbus MQTT GATEWAY, DNP3, DLMS
- **Sledování polohy:** GNSS, souřadnice, NMEA, NTRIP, server software, Geofencing

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO

Rychlost datového přenosu:

4G (LTE) - DL: 300 Mbps, UL: 50 Mbps

3G - DL: 42 Mbps, UL: 5,76 Mbps

Anténa: 2× SMA konektor (LTE), 2× RP-SMA konektor (Wi-Fi), 1× SMA konektor (GNSS)

Porty: 4× RJ-45 (1× WAN, 3× LAN), 2× SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 1× USB, 1× digitální vstup, 1× digitální výstup

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Napájení: DC 9-50 V (4pin průmyslový konektor), spotřeba < 12,3 W

Rozměry: 115 × 95,1 × 44,2 mm