

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 288 Kč (bez DPH: 5 197 Kč) |
| Kód zboží: | MBMSI2235 |
| Part No.: | MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - hrajte, pracujte tvořte s podporou CPU AMD Ryzen

Základní deska MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI je připraven pro hráče, kteří vyžadují stabilitu, výkon pro svůj PC systém. Je rychlá, našlapaná technologiemi a navržena pro moderní **procesory AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000**, ze kterých dostane maximum výkonu. Počítač pojede jako po másle díky **4 slotům pro operační paměť typu DDR 5**. Podporují kapacitu až 256 GB a umožní vám nekompromisní práci, gaming nebo streamování. **Základní deska MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI** podporuje pokročilý hardware, který se uplatní také ve spojení s **umělou inteligencí**.




AI zavedená do MSI Center a BIOSu efektivně synchronizuje aplikace, optimalizuje jejich chod, výkon sítě nebo automaticky upravuje výkon ventilátorů v rámci chlazení. O plynulý přísun energie a stabilní chod se stará pokročilý systém napájení, který kombinuje dvojici napájecích konektorů a Smart Power Stage, což je přesně to, co špičkové CPU potřebují pro maximální nasazení. **System chlazení** zahrnuje rozšířený chladič, který zasahuje větší plochu a lépe odvádí teplo v momentech, kdy CPU běží na nejvyšší frekvenci.



Chladič M.2 Shield Frozr se postará o optimální teploty SSD, což podpoří jejich typickou rychlost a spolehlivost. Užívejte si on-line svět naplno a bez omezení. Základní deska **MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI** nabízí prémiové síťové připojení v podobě vysokorychlostní **5G LAN** a podpory **Wi-Fi 7**. Toto řešení nové generace nabízí vyšší rychlost, širší kanály a lepší efektivitu on-line provozu. Je tak ideální do prostředí s nahuštěnými bezdrátovými zařízeními.





MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B850

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8400-5600 (OC) MT/s / 5600-4800 (JEDEC) MT/s

1DPC 1R max. rychlost až 8400+ MT/s

1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s

2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s

Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16

Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8

Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

AMD B850 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× M.2_1 slot*, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× M.2_2 slot**, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B850 čipová sada

1× M.2_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)

1× M.2_4 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky
*M2_1 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4
Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4
**M2_2 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4
Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x4
Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x2

USB

8x USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
5x USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1x USB-C 3.2 Gen2x2 dostupný přes interní USB konektor
3x USB-C 3.1 port na zadním panelu
2x USB 3.1 port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC4080 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8pin ATX 12V napájecí konektor
1x 8pin PCIe napájecí konektor
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
6x 4pin konektor systémového ventilátoru
1x konektor EZ Conn
2x konektor předního panelu
1x konektor detekce otevření skříně
1x audio konektor předního panelu
3x 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)
1x 4pin konektor RGB LED
1x konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)
4x interní USB 2.0 konektor
4x interní USB 3.0 konektor
1x interní USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
4x SATA 6 Gb/s konektor
4x M.2 slot, M Key

Konektory na zadním panelu

1x tlačítko Flash BIOS
1x tlačítko Clear CMOS
1x HDMI
1x RJ-45
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
3x USB-C 3.1
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
2x konektor Wi-Fi antény
2x audio jack

1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

304,8 × 243,84 mm

ATX formát