

SOLAX X3-HYBRID-15.0-D G4.4

Cena celkem:	54 983 Kč (bez DPH: 45 440 Kč)
Kód zboží:	SOPSLX0048
Part No.:	1010040455
Záruka:	5 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis**SOLAX X3-HYBRID-15.0-D G4.4**

Třífázový **15kW hybridní** asymetrický síťový měnič čtvrté generace se **dvěma MPP trackery**, vysokou účinností a širokým rozsahem výstupního napětí. Profesionální řešení pro vaše solární systémy nabízí nadstandardní možnosti, včetně 200% předimenzování vstupu ze stringů, vysoké účinnosti při nabíjení a vybíjení baterií a integrované funkce pro detekci stínění. Díky **krytí IP65** může být instalován venku.

Vysoká účinnost

- Až 200% předimenzovaný FV výkon
- Maximální účinnost až 98 %
- Možnost instalace paralelních měničů pro rozšíření výkonu
- Krytí IP65
- Široká teplotní tolerance, funkční až do -35 °C

Úsporný

- Podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Uložte přebytečnou energii z FV do baterie
- Plné nabití baterie za 1 hodinu
- Rychlé nabíjení a vybíjení

Chytrý

- Podpora nevyváženého výstupu
- Možnost EPS výstupu
- Online monitorování
- Funkce dálkového ovládání

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Vstup****Max. DC vstupní výkon:** 30 kW**Max. DC vstupní napětí:** 1000 V**Náběhové DC vstupní napětí:** 200 V**Rozsah MPPT:** 180–950 V**Max. vstupní DC proud:** 28 A + 16 A**Max. zkratový proud:** 35 A + 20 A**Počet MPPT:** 2**Počet řetězců (string) na jeden MPPT:** 2/1**Výstup**

Jmenovitý výkon AC výstupu a UPS: 15 kW
Jmenovité napětí AC síť: 240/415 V, 230/400 V, 220/380 V
Výstupní proud AC síť: 21,8 A (max. 24,1 A)

Účinnost: 97,7 % (98 % max)

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 503 × 503 × 199 mm

Hmotnost: 30 kg