

TP-LINK EAP673



Cena celkem:	3 316 Kč (bez DPH: 2 741 Kč)
Kód zboží:	NAATPL1158
Part No.:	EAP673
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EAP673

Dvoupásmový stropní access point s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové připojení s celkovou rychlostí **až 5378 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 4804 Mb/s v pásmu **5 GHz. 160 MHz** kanál zdvojnásobuje přenos dat při maximální rychlosti na jednom streamu.

Přístupový bod podporuje jak **802.3at PoE**, tak napájení adaptérem **DC 12 V** (není součástí balení). Elegantní vzhled a jednoduché uchycení pro snadné upevnění na strop usnadňuje nasazení a flexibilitu.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 6 (AX5400):** Rychlost 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 4804 Mb/s v pásmu 5 GHz.
- **Technologie MU-MIMO:** Poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení.
- **Technologie OFDMA:** Minimalizujte latenci pro dokonalé videohovory i v přeplněných sítích.
- **Technologie PoE:** Kompatibilita s 802.3at PoE je ideální pro flexibilní nasazení
- **Centralizovaná cloudová správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz – 574 Mbit/s, 5 GHz – 4804 Mbit/s

Anténa: integrované 2× 4 dBi (2,4 GHz), 4× 5 dBi (5 GHz)

Porty: 1× 2,5 GbE RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, 802.3at

Rozměry: 220 × 220 × 32,5 mm