

UBIQUITI POE OVER 2-WIRE RETROFIT EXTENDER



Cena celkem:

2 316 Kč**(bez DPH: 1 914 Kč)**

Kód zboží:

NANUBT1020

Part No.:

UACC-Retrofit-PoE-2Wire

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender

Dvojice extenderů, které rozšiřují/poskytují PoE **po kroucené dvoulince nebo koaxiálních kabelech**, ideální pro případy dodatečné instalace nebo modernizace.

- PoE napájení přes Coax & UTP
- Koaxiální konektor: BNC samice (female)
- Spotřeba 3 W (bez PoE výstupu)
- Ochrana ESD/EMP - vzduchem: ± 8 kV, kontaktně: ± 4 kV
- Provozní teplota: -10 až +40 °C

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Transmitter

Rozhraní: 1x PoE++ vstup, 1x 2vodičový výstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1x PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

Rozměry: 105 x 40 x 25 mm

Hmotnost: 77 g + 140 g adaptér

Receiver

Rozhraní: 1x PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1x PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

Rozměry: 105 x 40 x 25 mm

Hmotnost: 79 g + 140 g adaptér



Manuál (montážní návod):
dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire

Max. doporučená délka kabelu	UTP 24AWG 0.18 Ω /m		RG-6, 0.14 Ω /m	
	Šířka pásma (Mbps)	Maximální výstup (W)	Šířka pásma (Mbps)	Maximální výstup (W)
50 m	85	25	85	25
100 m	85	13	85	20
150 m	85	9	85	13
200 m	85	6	85	9
250 m	80	4	85	7
300 m	75	3	85	6
350 m	70	0	85	4
400 m	65	0	82	3
450 m	60	0	80	0
500 m	55	0	75	0
550 m	50	0	70	0
600 m	—	—	65	0
650 m	—	—	60	0
700 m	—	—	55	0
750 m	—	—	50	0