

ASROCK A620AM PRO-A



Cena celkem:

2 049 Kč
(bez DPH: 1 694 Kč)

Kód zboží:

MBASR0085

Part No.:

90-MXBSX0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock A620AM Pro-A - spolehlivá základní deska pro moderní PC

Základní deska **ASRock A620AM Pro-A** je navržena pro **procesory AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000**, kterým umožní rozvinout jejich potenciál na maximum. Nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem a technologiemi, nechybí bohatá konektivita a uživatelská přívětivost pro vytvoření počítačové sestavy přesně podle vašich představ.



Základní deska disponuje **6+2+1fázovým napájením s Dr.MOS** pro spolehlivý přísun energie do procesoru a následný stabilní chod i velmi náročných aplikací. Přítomny jsou také volné sloty pro **operační paměť typu DDR5**, které pojmu až 256 GB. Model **ASRock A620AM Pro-A** si poradí také s instalací moderních grafických karet, nebo **ultra rychlými SSD jednotkami**, které napěchujete do M.2 slotů.



Samozřejmostí je také podpora bleskového připojení k síti skrze **Dragon 2.5 Gb/s LAN** platformu. Deska ASRock A620AM Pro-A je tak ideální základní komponent pro herní a tvůrčí PC, případně běžný domácí počítač.





ASRock A620AM Pro-A

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620A

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

AMD A620A čipová sada

1× PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620A čipová sada

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 3.0 x4 režim)

2× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

AMD CPU

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD A620A čipová sada

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor AIO vodní pumpy

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát