

## TP-LINK TAPO T30 KIT



Cena celkem:	<b>1 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 652 Kč)</b>
Kód zboží:	TIPTPL0043
Part No.:	Tapo T30 KIT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo T30 KIT

**Kompletní chytrý bezpečnostní systém pro monitoring domova s okamžitými notifikacemi a automatizací.**

Startovací kit obsahuje **chytrý hub H100** s vestavěným 90dB alarmem, **pohybový senzor T100** s dosahem až 7 metrů a **dva kontaktní senzory T110** pro monitoring oken a dveří. Systém pracuje na frekvenci **868 MHz** pro spolehlivou komunikaci mezi zařízeními a podporuje standard **Matter** pro širokou kompatibilitu.

Všechny senzory jsou **bateriově napájené** s výdrží až 2 roky a umožňují snadnou instalaci pomocí 3M lepicích pásek nebo vestavěných magnetů. Systém funguje v **lokálním režimu** i bez internetového připojení a integruje se s dalšími Tapo zařízeními pro komplexní domácí automatizaci.

- Hub H100 s vestavěným 90dB alarmem a 19 vyzváněními pro okamžité upozornění
- Pohybový senzor T100 s detekcí do 7 metrů a úhlem záběru 120 stupňů
- Dva kontaktní senzory T110 pro monitoring otevírání oken, dveří a skříněk
- Bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz s dosahem v celé domácnosti
- Podpora Matter standardu pro integraci s Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexa
- Bateriové napájení s výdrží až 2 roky bez nutnosti výměny baterií
- Lokální režim pro fungování bez internetového připojení v rámci LAN sítě
- Automatické akce při detekci pohybu nebo otevření dveří pro chytrou automatizaci

### Pokročilá automatizace a integrace

Systém se plně integruje s dalšími Tapo zařízeními včetně chytrých zásuvek, žárovek, světelných pásek a kamer. Můžete

nastavit automatické rozsvícení při otevření dveří nebo spuštění nahrávání kamery při detekci pohybu.

### **Snadná instalace a konfigurace**

Všechna zařízení se instalují bez vrtání pomocí přiložených 3M lepicích pásek nebo vestavěných magnetů. Kompletní nastavení provedete během několika minut prostřednictvím bezplatné Tapo aplikace.

### **Spolehlivé zabezpečení**

Systém okamžitě upozorní na nežádoucí pohyb nebo otevření zabezpečených vstupů prostřednictvím push notifikací v aplikaci a současně spustí hlasitý alarm pro odstrašení narušitelů.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Hub H100:** 2,4 GHz Wi-Fi, 868 MHz pro senzory, 90dB alarm, 19 vyzvánění

**Pohybový senzor T100:** detekce do 7 m, úhel 120°, baterie CR2450, výdrž 2 roky

**Kontaktní senzor T110:** magnetická detekce, baterie CR2032, výdrž 2+ roky

**Konektivita:** 2,4 GHz Wi-Fi, 868 MHz (863–865 MHz, 868–868.6 MHz)

**Kompatibilita:** Matter standard, Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa

**Napájení hubu:** AC 100–240 V, 50/60 Hz, spotřeba 0,5 W

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost 10–90 % RH

**Rozměry hubu:** 72 × 70,3 × 51 mm

**Obsah balení:** hub H100, senzor T100, 2× senzor T110, baterie pro senzory, lepicí pásky