

HIKVISION DS-9664NI-M8/R



Cena celkem:	60 048 Kč (bez DPH: 49 627 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1500
Part No.:	DS-9664NI-M8/R
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-9664NI-M8/R

Profesionální 64kanálový síťový videorekordér s revolučním 8K výstupem a pokročilými funkcemi pro rozsáhlé bezpečnostní systémy.

Špičkový NVR ze série M představuje novou generaci síťových videorekordérů s podporou až **64 IP kamer** a jedinečnou schopností **8K video výstupu**. Díky výkonné dekódovací kapacitě až **2 kanály při 32 Mpx** nebo **32 kanálů při Full HD** rozlišení zvládne i nejnáročnější instalace.

Zařízení vyniká pokročilou **H.265+ kompresí**, která snižuje nároky na úložný prostor až o 75 %, a robustním **RAID systémem** podporujícím konfigurace 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot spare pro maximální spolehlivost dat. Duální síťové rozhraní s kapacitou **400 Mbps** vstupního i výstupního přenosu zajišťuje plynulý provoz i v náročných síťových podmínkách.

- Podpora až 64 IP kamer s dekódovací kapacitou 2x 32 Mpx nebo 32x 1080p při 30 fps
- Revoluční 8K HDMI výstup nebo duální 4K výstupy pro maximální detail zobrazení
- Pokročilá H.265+ komprese snižující požadavky na úložiště až o 75 %
- Robustní RAID systém 0/1/5/6/10 s N+M hot spare pro ochranu dat
- Duální gigabitové síťové rozhraní s kapacitou 400 Mbps vstup/výstup
- Podpora speciálních kamer včetně people counting, ANPR a fisheye kamer
- Pokročilé VCA analýzy s detekcí pohybu, překročení čáry a narušení oblasti
- Masivní úložná kapacita až 112 TB s 8x SATA a 1x eSATA rozhraním
- Synchronní přehrávání až 16 kanálů s pokročilými vyhledávacími funkcemi

Pokročilé zabezpečení a šifrování

Systém využívá stream over TLS šifrování pro bezpečný přenos dat a podporuje dvojitě ověření při přehrávání a stahování záznamů. Technologie smooth streaming zajišťuje plynulé zobrazení i při špatných síťových podmínkách.

Flexibilní video výstupy

Zařízení nabízí nezávislé HDMI a VGA výstupy s možností 8K rozlišení na HDMI 1 nebo duálních 4K výstupů. HDMI 1 a VGA 1 fungují jako hlavní výstupy, HDMI 2 a VGA 2 jako pomocné výstupy pro různé zdroje.

Inteligentní funkce a POS integrace

Podporuje multiple VCA události, heat mapy, ANPR rozpoznávání SPZ a počítání osob. POS informace lze zobrazovat přímo v live náhledu a přehrávání se spouštěním nahrávání na základě POS událostí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IP video vstupy: 64 kanálů

Přenosová kapacita: 400 Mbps vstup / 400 Mbps výstup

Dekódování: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dekódovací kapacita: 2× 32 Mpx (30 fps) / 8× 8 Mpx (30 fps) / 16× 4 Mpx (30 fps) / 32× 1080p (30 fps)

HDMI výstupy: 2× HDMI (8K na HDMI 1, 4K na HDMI 2)

VGA výstupy: 2× VGA (až 1920 × 1080 px)

Úložiště: 8× SATA + 1× eSATA (až 14 TB na disk)

RAID: 0, 1, 5, 6, 10, N+M hot spare

Síťová rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps

Alarm vstupy/výstupy: 16/9

USB porty: 2× USB 2.0 (přední), 2× USB 3.0 (zadní)

Napájení: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Spotřeba: ≤ 50 W (bez HDD)

Rozměry: 465 × 445 × 93 mm

Hmotnost: ≤ 10 kg