

## STRONG 5G ROUTER BE7200



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 140 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 901 Kč)</b> |
| Kód zboží:   | NETSRG1166                                    |
| Part No.:    | 5GROUTERBE7200                                |
| Záruka:      | 48 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Strong 5G Router BE7200

#### Nejmodernější 5G router s Wi-Fi 7 technologií pro ultra rychlé domácí připojení k internetu.

Představujeme revoluční router kombinující nejnovější **5G mobilní technologii** s pokročilým **Wi-Fi 7 standardem IEEE 802.11be**. Díky podpoře rychlostí až **4 Gbps na 5G síti** a **7,2 Gbps na Wi-Fi** získáte připojení srovnatelné s optickými kabely, ale s flexibilitou mobilního operátora. Router je odemčený a funguje s **nano SIM kartou jakéhokoliv operátora**, což vám umožňuje kdykoliv změnit poskytovatele a využít nejlepší nabídky na trhu.

Zařízení využívá pokročilou technologii **dual-band 4 x 4 MIMO** pro maximální pokrytí a stabilitu signálu. Bezdrátové připojení dosahuje rychlosti **1376 Mbps na frekvenci 2,4 GHz** a **5765 Mbps na frekvenci 5 GHz**. Pro kabelové připojení nabízí **jeden 2,5Gb Ethernet port** a **jeden Gigabit Ethernet port**, ideální pro Smart TV, herní konzole nebo NAS úložiště. Nechybí ani **telefonní port RJ-11** pro připojení klasického telefonu nebo DECT základny s podporou VoNR, VoLTE a SIP VoIP.

- Ultra rychlé 5G připojení s rychlostí až 4 Gbps a podpora všech hlavních 5G pásem (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n77/n78)
- Wi-Fi 7 IEEE 802.11be s celkovou rychlostí až 7,2 Gbps a podporou MLO (Multi-Link Operation) a Band Steering
- Dual-band 4 x 4 MIMO s interními anténami pro maximální pokrytí a stabilitu signálu v celém domě
- Jeden 2,5Gb Ethernet port a jeden Gigabit Ethernet port pro připojení kabelových zařízení
- Telefonní port RJ-11 s podporou VoNR/VoLTE, FSK/DTMF Caller ID a SIP VoIP pro pevnou linku
- Maximální zabezpečení díky WPA3-SAE, firewall SPI, URL/IP/MAC filtrům a rodičovské kontrole
- Snadné připojení pomocí tlačítka WPS (Connect & Secure) a NFC
- Podpora IPv4 + IPv6 dual stack, port forwarding, DMZ, IP passthrough a správa dat přes SMS

#### Široká kompatibilita a flexibilita

Router podporuje všechna hlavní **5G NR pásma**, kompletní **LTE spektrum** (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43/B71) a **UMTS pásma** (B1/B5/B8). Funguje bez konfigurace s nano SIM kartou od libovolného operátora. Není potřeba žádné povinné předplatné ani složité nastavení.

#### Pokročilé funkce a správa

Zařízení nabízí **Guest Wi-Fi** pro oddělené připojení hostů, **Wi-Fi MAC filtr** pro kontrolu přístupu, možnost zapnutí/vypnutí bezdrátového vysílání tlačítkem a kompletní **správu PIN kódu** pro 5G připojení. Podporuje monitoring datových přenosů, zálohu a obnovu konfigurace, online i lokální aktualizaci firmwaru a systémové logy.

#### Bezpečnost a ochrana

Router je vybaven pokročilým **SPI firewallem**, podporuje **URL/IP/MAC filtry**, **DMZ** a **IP passthrough**. Rodičovská kontrola umožňuje omezit přístup k internetu pro vybraná zařízení. Bezdrátové připojení chrání nejnovější standard **WPA3-SAE** společně s podporou WPA2-PSK a WPA/WPA2-PSK.

#### Obsah balení

1x router, 1x Ethernet kabel RJ-45, 1x napájecí adaptér DC 12 V / 2 A, dokumentace

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**5G rychlost:** až 4 Gbps

**Wi-Fi rychlost:** až 7,2 Gbps (1376 Mbps @ 2,4 GHz + 5765 Mbps @ 5 GHz)

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

**5G pásma:** n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n77/n78

**LTE pásma:** B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43/B71

**UMTS pásma:** B1/B5/B8

**MIMO:** dual-band 4 x 4

**Frekvence:** 2412-2462 MHz, 5180-5240 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5580 MHz

**Ethernet porty:** 1x 2,5GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45

**Telefonní port:** 1x RJ11 (VoNR/VoLTE, SIP VoIP)

**SIM karta:** 1x nano SIM (není součástí balení)

**Zabezpečení:** WPA3-SAE, WPA2-PSK, SPI Firewall

**Protokoly:** IPv4 + IPv6 dual stack

**Napájení:** DC 12 V / 2 A (externí adaptér)

**Provozní teplota:** 0 až +45 °C

**Rozměry:** 180 x 100 x 100 mm

**Hmotnost:** 0,834 kg

**Certifikace:** CE