

## HIKVISION DS-2CD3381G2P-LIUF/SL 2MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 975 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 938 Kč)</b> |
| Kód zboží:   | IPKHIK1530                                    |
| Part No.:    | DS-2CD3381G2P-LIUF/SL(2mm)                    |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD3381G2P-LIUF/SL 2 mm

**Panoramatická síťová kamera s 8megapixelovým rozlišením a 180° zorným polem pro pokrytí rozsáhlých prostor jedním snímkem.**

Profesionální turret kamera využívá pokročilé **1/2,4" CMOS senzory** s progresivním skenováním, maximálním rozlišením **4256 x 1888 px** a mimořádně širokým úhlem záběru **180° horizontálně a 77° vertikálně**. Ohnisková vzdálenost **2 mm s clonou F1.6** poskytuje vynikající světelnou citlivost již od **0,005 Lux** při barevném režimu.

Kamera je vybavena technologií **Smart Hybrid Light** kombinující infračervené a bílé LED osvětlení s dosahem až **30 m** a vlnovou délkou **850 nm**. Inteligentní funkce zahrnují **detekci osob a vozidel** s možností spouštění alarmů podle typu objektu. Vestavěný **mikrofon i reproduktor** umožňují obousměrnou audio komunikaci. Robustní kovové provedení s krytím **IP67** zajišťuje spolehlivý provoz v teplotním rozsahu **-30 až +60 °C**.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx (4256 x 1888 px) s frekvencí 20 fps pro detailní záznamy
- Extrémně široký zorný úhel 180° horizontálně pro pokrytí velkých ploch jednou kamerou
- Smart Hybrid Light s inteligentním přepínáním mezi IR a bílým světlem, dosah až 30 m
- Pokročilá detekce osob a vozidel s podporou spouštění alarmů podle typu objektu
- Efektivní komprese H.265+ snižující nároky na šířku pásma a úložiště až o 50 %
- Vestavěný mikrofon a reproduktor s potlačením hluku prostředí pro audio monitoring
- Slot pro microSD/SDHC/SDXC karty s podporou až 512 GB pro lokální záznam
- Wide Dynamic Range 120 dB pro vyrovnání kontrastu ve scénách s velkými světelnými rozdíly
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Napájení PoE IEEE 802.3af nebo 12 V DC s ochranou proti přepólování

#### Inteligentní video analýza

Kamera podporuje pokročilé detekční funkce včetně překročení čáry, narušení oblasti, vstupu/výstupu z oblasti, detekce opuštěného zavazadla a odcizení předmětu. Všechny smart funkce umožňují filtrování alarmů podle typu objektu (člověk/vozidlo).

#### Flexibilní ukládání a síťové protokoly

Podporuje nahrávání na paměťovou kartu, FTP server nebo síťové úložiště. Kompatibilní s protokoly ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI a SDK. Umožňuje současné sledování až 6 uživatelů s třemi úrovněmi oprávnění.

#### Zabezpečení a šifrování

Implementuje komplexní bezpečnostní opatření: silná hesla, HTTPS šifrování, autentizace 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, digest autentizace, RTP/RTSP přes HTTPS, bezpečnostní audit log, TLS 1.2/1.3 a MAC filtrování.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzor:** 2× 1/2,4" CMOS

**Rozlišení:** 4256 × 1888 px (8 Mpx)

**Objektiv:** fixní 2 mm, F1.6, zorný úhel 180° (H) / 77° (V)

**Min. osvětlení:** 0,005 Lux (barevný režim), 0 Lux s osvětlením

**IR přísvit:** až 30 m (850 nm)

**Bílý LED přísvit:** až 30 m

**Video komprese:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

**Bitrate:** 32 Kbps až 16 Mbps

**Audio:** mono, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC, 8/16 kHz

**Sít:** 1× RJ-45 10/100 Mbps, IPv4/IPv6

**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

**Napájení:** PoE IEEE 802.3af (max. 11,5 W) / 12 V DC (max. 10 W)

**Krytí:** IP67

**Rozměry:** 130,1 × 130,1 × 109,1 mm

**Hmotnost:** 580 g

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C