

ASROCK RACK B650D4U



Cena celkem:

9 535 Kč
(bez DPH: 7 880 Kč)

Kód zboží:

MBASR9100

Part No.:

AGB650D4UBULCK

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock Rack B650D4U

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/8000/9000 a AMD EPYC 4004/4005 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB (48 GB/slot)

Podpora DDR5 až 5600 MHz (1DPC); až 3600 MHz (2DPC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora 288pin ECC/non-ECC UDIMM

Napětí 1,1V

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x4 slot

AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port

1x DisplayPort port

1x VGA port

Úložiště

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

LAN

2x Intel i210 Gigabit LAN řadič

1x Realtek RTL8211F Gigabit LAN řadič (vyhrazený pro správu; IPMI)

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 18pin konektor pomocného panelu
- 1× 9pin konektor systémového panelu
- 1× konektor VGA portu
- 1× konektor reproduktoru
- 1× bzučák
- 7× 6pin konektor ventilátoru
- 1× 13pin konektor SPI TPM
- 1× konektor SMBus
- 1× konektor PMBus
- 1× konektor IPMB
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× 3pin konektor ladicího portu
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 2× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 1× sériový port
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3× RJ-45

Rozměry

- 24,4 × 24,4 cm
- Micro ATX formát